

ブラウザにて「https://113366.com」を検 索すると上図の画面になります。 [ダウンロード]をタップします。

※この時点で検索結果が出た場合は、 「Remote Support Services」をタップ



"ダウンロード先選択"

「Google Playでダウンロード」をタップ します。



"アカウント設定の完了" 「次へ」をタップします。 Androidアプリインストール手順

Android-画面推移2





左下の「スキップ」をクリック





インジケータが100%になるまで 待ちます。

"遠隔Helper"

「同意する」をタップ







「開く」をタップします。



		10:46
:	遠隔サポート - RemoteCall	
	以下の情報にアクセスします	,
9	端末とアプリの履歴	~
ے	ID	~
Þ	SMS	~
L.	電話	~
E	端末上の画像、動画、音声 など	~
•	Wi-Fi接続情報	~
8	Bluetooth接続情報	~
	電話番号、端末 ID、通話 状況	~
Goog	le Play 同意する 詳細はこちち	\$

「同意する」をタップします。

※遠隔サポートでのアクセスに同意していただきますが、情報を抜出せるわけではありません。



遠隔サポート-RemoteCallアプリの インストールが開始されます。 ここまでの段階で 遠隔サポートアプリの インストールが完了します。

この後アプリが自動起動し、 接続コード入力画面に移ります。



Androidアプリインストール手順

Android-画面推移6

14

№ グ 柳柳 🖉 福商 📿 直西 🛠 ツール			? – 🗆 🗙
] ひ 彡 ♡ ✿ 凾 P ⊂ 器 ☆ ⊕ ♪ ヤ			
晋客重面 > 途隔サポート		システム	ڻ 🗎
	111	電話番号	なし
	:Ö:	通信事業者	なし
	\checkmark	ルーティング	いいえ
	9	機種名	ASUS_Z01BDA
		Androidバージー	6.0.1(MMB29P)
	P	OS	3.18.24-perf-pefc1add
	$\stackrel{\uparrow\downarrow}{\bigcirc}$	バッテリメーター	51% =
		端末内部メモリ	20.01GB(AVAILABLE) / 23.89GB(TOTAL)
		SDカード	ねし
		3G/4G電波強度	<i>t</i> au
		Wi-Fi電波強度	70%
		システムメモリ	1706 MB(AVAILABLE) / 3609 MB(TOTAL) 🛛 🗏
画面像物を受信する場合はクリックしてくたみ、5		シリアル番号	<i>t</i> au
		Build No	MMB29P.JP_user_13.40.105.16_20161021
		MSISDN	なし
		MEI	351544081029664
		他内モード	いいえ
		Wi-Fi	"IKE-MS8F-1" ≣
		画面解像度	1072(W)×1920(H)
	>	Bluetooth	オフ
O ASUS_Z01BDA : [Send] 0.00 B [Receive] 0.00 B P2P Wi-Fi 1072 x 1920 256 Colors 55 N			00:00:14 💿

接続コードの入力画面表示 [OP] オペレーター画面の接続コードをお伝えします [USER] 接続コードを入力し、「OK」をタップします。



遠隔接続が成功しました。

右下に"遠隔支援中"の文字が表示されます。